

WARM

Détecteur de chaleur

Découvrir le produit
en détail



Nexelec



Connecté

Télémaintenance à distance
sans entrer dans le logement



Interconnexion

Jusqu'à 25 détecteurs et
accessoires interconnectés



Design

Facilite l'acceptation du
détecteur par les résidents

Carnet numérique de suivi du détecteur

QR Code + application pour assurer le suivi
d'installation et la maintenance d'un parc de
détecteurs

Certificat électronique de maintenance

Après chaque opération d'entretien, un
certificat unique est enregistré dans la puce
NFC sécurisée du détecteur

Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte dans
l'application si le détecteur est retiré de son
socle de fixation

Compatible fixation adhésive 3M⁽¹⁾

Dispositif homologué CE pour une installation du
détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les
supports à risque (amiante)

Pile 10 ans⁽²⁾

Batterie lithium scellée et soudée

Bouton Test/Silence


Large bouton tactile facilement accessible en façade

Compatible socle de fixation universel⁽¹⁾

Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres
marques sans percer de nouveaux trous de fixation

Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10
minutes sans le démonter de son socle



WARM

Détecteur de chaleur

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Batterie	Radio
X830LS	10 ans	LoRaWAN - Sigfox



Poids net : 150 g (pile et support compris)

FONCTIONS



Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



Report des bips 8 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur



Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs



Compatible Télésurveillance⁽¹⁾

Pour remonter les alarmes incendie, effectuer des levées de doute ou diligenter une intervention sur site par une société agréée



Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme

CARACTÉRISTIQUES

Chaleur

Technologie : Thermistance haute sensibilité (classe A) avec seuil de déclenchement à 58°C

Connectivités



Contenu du coffret

1 détecteur
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 notice d'utilisation

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -10°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural ou plafond

Garantie ⁽³⁾

5 ans

Certification

EN54-5
BS5446



⁽¹⁾ Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande ⁽²⁾ La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 10 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.

⁽³⁾ Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur